

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Uszczelnienie przewodu dymowego					
1	kalk. własna	Frezowanie kominia	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 2-15 0205-04 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - rura wysokotemperaturowa fi 150 mm	m		
		32,00	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		0,80	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		0,45	m ³	0,450	
				RAZEM	0,450
6	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
9	kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000